

PFSP 750 V Signalkabel

PFSP 750V 27x1,5

NO-N07VCV-U

Nexans ref.: 10021966

El. nummer: 1060609

GTIN (EAN 13): 7045210010299

Skjermet signalkabel

Beskrivelse

For signalanlegg innendørs og utendørs der det er behov for små tverrsnitt, samt fleksible ledere og/eller skjermet kabel. Kan forlegges direkte i jord.

Nummermerking av ledere: Hvite ledere merket med svart tekst.

Tetting av kabeltampere: Hvis kabelen kappes, og tampen(e) blir liggende utendørs, må kabeltampere tettes øyeblikkelig. Dette for å unngå inntrengning av vann i leder som kan føre til korrosjon.



Standarder

Internasjonal EN 50265;
IEC 60332-1



Blyfri
Ja



Leder fleksibilitet
Entrådet, klasse 1



Normert spenning i 3 fase
systemer Uo/U
750 V



Max. conductor temp. in
service
70 °C



RoHS-godkjent
Ja



Flammehemmende
IEC 60332-1

PFSP 750 V Signalkabel

PFSP 750V 27x1,5

Nexans ref.: 10021966

Egenskaper

Konstruksjonsegenskaper	
Blyfri	Ja
Ledertype	Entrådet, rund
Kapfefarge	Grå
Med gul/grønn leder	Nei
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Leder fleksibilitet	Entrådet, klasse 1
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Ledermateriale	Glødd kobber
Ledermerking	Svart nummerering
Dimensjonsegenskaper	
Gjennomsnittlig isolasjonstykkelse	0,7 mm
Ledertverrsnitt	1,5 mm ²
Lederdiameter	1,6 mm
Gj.sn. tykkelse ytre kappe	1,8 mm
Nominell ytre diameter	23,0 mm
Antall ledere	27
Vekt (ca.)	84,0 kg/100m
Vekt (ca.)	840 kg/km
Elektriske egenskaper	
Skjermmotstand	3,0 Ohm/km
Nominell ledermotstand	12,10 Ohm/km
Gjensidig (par) kapasitans (nF/km)	100 nF/km
Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U	750 V
Bruksegenskaper	
Maks. tillatt ledertemperatur	70 °C
Lengde	500 m
RoHS-godkjent	Ja
Flammehemmende	IEC 60332-1
Forpakning	Trommel

Informasjon

Kabelen er merket med LIFEMARK™.