

Gyro Frame 1

EI-Nr	Type	Farge
32 294 35	Gyro Frame 1	Matt hvit
32 294 38	Gyro Frame 1	Børstet stål
32 294 41	Gyro Frame 1	Matt sort

Teknisk beskrivelse

Lyskilde	Integrert LED COB
Optikk	PrismaCob+ linse/reflektor
Kelvin	2700K
Lumen	600lm
Ra	95+
Levetid	50.000 timer L70
Totaleffekt	8,6W
Strålevinkel	40°
Tilt	25° alle retninger
Spennning	220-240V 50/60Hz
Isolasjonsklasse	Klasse II (2)
Kapslingsklasse	IP44
Energiklasse	A+
Materiale stamme	Aluminium
Utsparring	82 - 84 mm (cc 80 mm)
LED-driver	Påmontert dimbar LED driver 450mA
Kan lysreguleres	Ja, med anbefalt dimmer
Vedlikehold	Rengjøres med mild såpe
Retur / Deponi	Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.

Mål

Bredde	95 mm
Dybde	95 mm
Høyde	46 mm

Øvrig

Armatur og LED driver kan monteres rett i isolasjon, overdekket av isolasjonsmatter.
Hvite og sorte armaturer kan benyttes både innendørs og utendørs.
Børstet stål anbefales kun til bruk innendørs.

