

H519512

Relè iTL16A 2NO 230VAC/110VDC

Artikkelnummer: A9C30812

El-nummer: 4190675

EAN13-nummer: 3606480088995

Relè iTL16A 2NO 230VAC/110VDC

Technical information

Sertifikater og standarder

Standarder	EN 669-1
	EN 669-2-2
Produktsertifikater	CCC
	GOST
Godkjenninger	CEBEC
	IMQ
	KEMA
	NF
	VDE

Kompatibilitet

Produktkompatibilitet	iATEt
	iATLc
	iATLc+s
	iETL iTL 16
	iATL4
	iATLm
	iATLs
	iATLz

Elektrisk

Antall poler	2P
pole contact composition	2 NO
[In] rated current	16 A
Nettverkstype	AC
network frequency	50/60 Hz
[Ue] merkespenning	250 V AC 50/60 Hz
varighet på impuls	50 ms...1 s ms
Styrespenning	110 V DC
	230 - 240 V AC 50/60 Hz

Miljø

Tropisk beskyttelse	2
Relativ fuktighet	95 % (55 °C)
ambient air temperature for operation	-20...50 °C °C

Praktisk

kontrolltype	coil deconnection
	remote and manual control
	impuls
control signal type	illuminated push-button 3 mA
remote control type	ON/OFF indication
lokal varsling	

Installasjon

Monteringsmetode	fast
mounting support	DIN skinne

Ytelse

switching frequency	5 switching operations/minute
	100 switching operations/day
Elektrisk levetid	AC-22: 100000 cycles
	AC-21 : 200000 cycles

Fysiske mål

access by modem	2
Høyde	84 mm mm
Bredde	18 mm mm
Dybde	60 mm mm
► Produktmerking	
Produktspekter	iTL
Produkt eller komponent type	impuls relé
kallenavn på utstyr	iTL
noise level	<= 60 dB dB
► Anvendelse/bruk	
relay application	standard

Supplier information

Leverandør: Schneider Electric Norge AS

Fax: + 47 64 98 57 01

Web: <http://www.schneider-electric.no>

Adresse: Deliveien 10, 1540 Vestby

Telefon: +47 64 98 56 00

e-Post: kundesenter@no.schneider-electric.com