



KOBLINGSBOKS

Abox-i 040-4²



Abox-i 040-4²

Koblingsboks

TILPASSE

93 x 93 x 55 mm

Artikkelnummer: 49040401

Elnummer: 1243055

Koblingsboks - industrikkvalitet - iht. NEK EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, værbestandig, slagfast, halogenfri, med selvtettende, myke innføringsmembraner, M20, Tetningsområde 2 - 16 mm

grå, med skruklemme, 5-polet - 2,5/4 mm² (4 x 1,5² / 4 x 2,5² / 3 x 4²)

IP65

IK08



690V
AC



4²

Tekniske data

Dimensjoner

Bredde:	93 mm
Lengde:	93 mm
Høyde:	55 mm

Materiale:

Dekselskrue:	Rustfritt stål V2A
Tetning:	Termoplastisk elastomer
Boks:	ASA-PC, membraner av TPE
Lokk:	ASA-PC
Materiale:	ASA-PC

Sertifikater



Tilbehør

DMS M20 - Dobbeltmembranstuss

KVR M20-GDB/MGM - Kabelskruforbindelse

DMS M20/w - M20, hvt

VST M20 - Skrukork

KVR M20-MGM - Kabelskruforbindelse

Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Terminalblokk

BST M20/sw - Lufttestuss

Abox PST - Plomberingssett

BST M20 - Lufttestuss



KOBLINGSBOKS

Abox-i 040-4²

Introduksjoner

Utstansinger oppe:	2 x M20
Utstansinger venstre/høyre:	2 x M20
Utstansinger nede:	1 x M20
Utstansinger bakside:	1 x M20

Andre funksjoner

Innføringer totalt antall:	8
Ledertverrsnitt:	4 mm ²
Kan stables:	Ikke
Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
Eksplisjonsbeskyttelse:	uten
Opprettholdelse av funksjon:	uten
kan plomberes:	Ja
Fri for tungmetaller:	Ja
PVC-fri:	Ja
Silikonfri:	Ja
Beskyttelsesart:	IP65 - iht. NEK EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgivelsestemp. (24 timer):	60 °C
Omgivelsestemp. (maks.):	80 °C
Omgivelsestemp. (min.):	-35 °C
Maks. rel. luftfuktighet ved 25 °C (kortvarig):	95%
Maks. rel. luftfuktighet ved 40 °C:	50%
Værbestandighet:	sant
Brannegenskap iht. UL 94:	HB iht. UL94
Brannegenskap iht. VDE:	750 °C iht. VDE 0471/ NEK EN 60695
Utstyr:	Klemme
Farge:	grå
Dreiemoment for dekselskruen:	1.7 N m