

# Serie "Q-LAMP H4"



## Lampadina a LED di potenza - A tensione di rete

- Alimentazione 110..240V - Alimentatore incorporato
- Si adatta a faretti per lampadina dicroica Ø 50mm GU10
- A fascio medio - luce diffusa
- Alta resa cromatica con CRI >80 colori veri e naturali
- Corpo ceramico per una migliore dissipazione termica
- Disponibile nei colori standard 3000°K a richiesta altri colori



## High Brightness LED Lamp - High Voltage

- Input: 110..240V - Built-in converter
- Suitable for being built in standard Ø50mm GU10 downlights
- Medium beam - Diffused light
- High color rendering CRI>80
- Ceramic body for a perfect heat dissipation
- Color temperature available: standard 3000°K (others colors on request)



## High Brightness LED Lampe - Hochspannung

- Eingang: 110..240V - Eingebauter Konverter
- Für Einbau in Ø50mm GU 10 Einbaustrahler geeignet
- Medium Ausstrahlwinkel - Diffused Licht
- Hohe Farbwiedergabe CRI>80
- Keramikkörper für eine perfekte Wärmeableitung
- Farbtemperatur verfügbar: 3000°K Standard Selektion



## Ampoule à LED de puissance - À tension de réseau

- Alimentation: 110..240V - Avec convertisseur incorporé
- Adaptable aux spots encastrables pour dichroïques Ø 50mm, culot GU10
- Faisceau moyen - Lumière diffusée
- IRC élevé (>80)
- Corps céramique pour une meilleure dissipation thermique
- Disponible dans la couleur standard 3000°K (autres couleurs on demand)




## Bombilla a LED de potencia - Alta Tension

- Alimentación: 110..240V - Con convertidor incorporado
- Adaptable en los focitos encastrables para bombillas dicroicas Ø 50mm, GU10
- Haz luminoso medio - Luz difusa
- Alto rendimiento de color CRI>80
- Cuerpo de cerámica para mejor disipación del calor
- Disponible en color standard 3000°K (otros colores disponibles bajo demanda)



**5,5  
Watt**



Power Factor  
 $\lambda \geq 0,6$

CE EMC M M F  $T_a -20^{\circ} \div +40^{\circ}C$   $\lambda \geq 0,6$  50 mm

| QLT | Part number  | LED colour | Lumen Typ. | Lux at 1 m | Beam | W (typ.) | V (typ.)     | Ø     | Standard Size |
|-----|--------------|------------|------------|------------|------|----------|--------------|-------|---------------|
|     | A40QLH4M000W | 3000°K     | 320        | 510        | 38°  | 5,5 W    | 110..240V AC | 50 mm | GU10          |

