



b.i.o. BRANDSCHUTZ GmbH

PYRO-SAFE NOVASIT BM

Brannsikker støpemasse for bygg

Pyro-Safe Novasit BM er en sementbasert brannsikker støpemasse for bruk til kabel, kabelbunter og kabelstiger i vegg og dekke av betong med tykkelse ≥ 150 mm. Produktet er mer vannbestandig enn tilsvarende gipsbaserte produkter.

Novasit er et smidig materiale som blandes med vann og lar seg bygge opp i store høyder uten bruk av forskaling og det hefter godt til andre bygningsmateriale. Etterbehandling er mulig i inntil 24 timer. Produktet er gjennomherdet etter 28 dager.

Novasit blir stiv og har, men er lett å trenge i gjennom ved ettertrekking av ny kabel. Hele åpningen rundt ny kabel brannsikres med Sibralit DX fugemasse. Novasit utvider seg ca. 2 % under herding, slik at alle åpninger blir tette.

Brannmotstand:	EI 60 – EI 120 avhengig av kabelstørrelse
Produktdokumentasjon:	SINTEF NBL AA-051 / Teknisk Godkjenning TG Nr. 20270
Farge:	Sementgrå
Forbruk:	3-3,5 l vann + 10 kg tørr mørtel $\approx$ 10 l ferdig mørtel
Råtetthet:	(Våt mørtel) ≥ 900 kg/ m ³
Lydisolering:	Ved 10 cm, 39 db
Utførelse / montering:	Se Teknisk Godkjenning Nr. 20270
Helse:	Irriterende. Kan gi allergi ved hudkontakt og fare for øyeskader. Øvrige instruksjoner se Sikkerhetsdatablad: NOVASIT BM
Leveringsform:	PYRO-SAFE NOVASIT BM spann à 10 kg
El.nr:	11 743 17