




Fluxe 90 HV-IC



Fluxe 90 HV-IC							
Vare	El nr	Farge	Watt	Lumen	Kelvin ^o	Tilførsel	Dimming
Fluxe 90 HV-IC	3228908	Grå	8,2	600	2700	230V	Fase avsnitt
Fluxe 90 HV-IC	3228906	Hvit	8,2	600	2700	230V	Fase avsnitt
Fluxe 90 HV-IC	3228995	Hvit	8,2	600	4000	230V	Fase avsnitt
Fluxe 90 HV-IC	3228904	Hvit	8,2	600	3000	230V	Fase avsnitt

Informasjon							
Vare	Montasje	IP	Hull L x B (mm)	L x B x H (mm)	Levetid	Produsent	Bilde
Fluxe 90 HV-IC	Innfeldt	44	90	105x60	50.000 t	Illuxtron	

Fluxe 90 HV-IC							
Vare	El nr	Farge	Watt	Lumen	Kelvin	Tilførsel	Dimming
Fluxe 90 HV-IC	3224456	Hvit	12,9	600	2700	230V	Fase avsnitt
Fluxe 90 HV-IC	3224455	Sort	12,9	600	2700	230V	Fase avsnitt
			Fluxe 90 WD				
Fluxe 90 WD	3228976	Hvit	11,2	600	3000-2200	230V	Fase avsnitt
			Tilbehør Fluxe				
Nettledning	3228826	Europlugg	595205BL0000				
Nettl+boks	3228818	Koblingsboks	615205BL0000				
Dimmekabel	3228823	Bunnlast	585205BL0000				

Fluxe 90 HV er en LED downlight som kobles direkte på 230V

Med vipp

Lysspredning 60^o

Dimmer kan belastes med 75% dimmes med Elko 400Gli

Ctm Mdim led og Xcomfort led dimmere

Automat 16A (B) kan belastes med 300 stk

Kan monteres i lavtbyggende kasser i isolert himling Fjærene

kan avvike fra bildet

ElektroEnergi AS

www.elektroenergi.no

kundeservice@elektroenergi.com

63 81 44 05