



CoreLine Batten

BN126C LED25_41_64S/840 PSU L1200

- 840 nøytralhvit - Strømforsyning - 220-240 V

CoreLine Batten lever opp til CoreLines løfte om nyskapende og brukervennlige lysarmaturer av høy kvalitet. Takket være den effektive designen er monteringen rask og enkel, slik at lyslinjer opprettes sømløst uten ekstra tilbehør. CoreLine Batten gir universell lysfordeling og støtter homogen belysning og visuell komfort. Interact Ready-armaturer med integrert trådløs kommunikasjon kan også fås i denne serien, og kan brukes med Interact-gatewayer, -sensorer og -programvare.

Warnings and safety

- Produktet er klassifisert som IPX0 og er ikke beskyttet mot vanninntrenging. Vi anbefaler derfor på det sterkeste at det gjøres en kontroll av miljøet der armaturen skal monteres.
- Hvis ovenstående råd ikke følges og lysarmaturene utsettes for vanninntrenging, kan ikke Philips/Signify garantere trygg svikt, og produktgarantien blir ugyldig.

Produktdata

Generell informasjon			
Lyskildefarge	840 nøytralhvit	Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
Lyskilden kan byttes ut	Nei	CE-merke	CE-merke
Antall utstyrsenheter	1 enhet	ENEC-merke	ENEC-merke
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyning	Garantiperiode	5 år
Driver inkludert	Ja	Konstant lyseffekt (CLO)	Nei
Optisk type	Spredningsvinkel på 120°	Antall produkter på MCB på 16 A type B	9
Armaturs lysstråle spredning	120°	Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Tilkobling	Push-in-kontakt, 3-pols	Fotobiologisk risikospesifikasjon	0,2 m
Kabel	-	Samsvar med EU RoHS	Ja
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I	Enhetlig rangering av blendingstall (CEN)	28
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	Lighting Technology	LED

