

IQ8Quad multisensor optisk, optisk/termisk, O2T

Detektor med 2 forskjellige optiske kamre og et termisk element. Detektorens innebygde logikk foretar signalbehandling og avgjør hva den rapporterer videre til brannsentralen. Den unike teknologien gjør detektoren godt egnet for de fleste områder, inkludert områder med mye støv og damp. Alle IQ8Quad detektorene har innebygd isolator og unik sokkel som muliggjør måling av hele detektorsløyfa før detektorene monteres. Detektoren har tetthet IP42 som kan økes til IP 43 ved å benytte tett underlagsboks, art. nr. 805572 eller IQ8Quad IP 43 beskyttelse, art. nr. 805573.



NØKKELFUNKSJONER

- Automatisk tilpasning til miljøendringer
- Enkel installasjon og programmering
- Signalbehandling hindrer unødige alarmer via spesialfiltre og algoritmer
- Sløyfekabelen kan sjekkes fullt ut uten at detektorer er montert
- Alarmindikator er synlig fra alle retninger
- Kontinuerlig overvåking av alle sensorer og funksjoner sikrer at detektoren alltid er operativ
- Egen prosessor med minne i hver detektor
- Isolator i hver detektor, allikevel mulig å fjerne detektorer uten å få brudd på sløyfen
- Lavt strømforbruk

TEKNISKE DATA

Art.nr.	802374	Driftsspenning V AC/DC	8-42 V DC
IP grad	42	Omgivelsestemperatur min.	-20
BxHxD	117x117x49	Omgivelsestemperatur maks.	65
Vekt, gram	110	Fuktighet	0-95%
Farge	Hvit, RAL 9010	Strømforbruk normal mA	0,36
Materiale	ABS	Strømforbruk alarm mA	0,43

For mere info/dokumentasjon/evt. tilbehør - se <https://www.hls-eltek.no/802374>