

870560 - PLF-OPB-PIR

Aanwezigheidsdetector Plafond Opbouw

Inhoud verpakking: Kartonnen doos á 1 Stuks



TECHNISCHE GEGEVENS:

Uitvoering	Aanwezigheidsdetector
Groep	Complete sensor
Techniek	Passief infrarood
Montagewijze	Opbouw
Aansluit Spanningsbereik (V)	220 - 240
Nom. spanning (V)	230
Spanningstype	AC
Contacten / uitgang	1x Potentiaalvrij Contact + 1x Maakcontact
Nul doorgang bestuurd relais	Ja
Max. inschakelstroom (A)	350
Ohmse belasting in Watt (W)	2000
Max. aantal hoogfrequente EVSA	15
LED verlichting (VA)	500
Min. nalooptijd (s)	2
Max. nalooptijd (min)	60
IP-waarde	IP44
Eigen verbruik (W)	0.5
Optimale montagehoogte (m)	2.5
Max. montagehoogte (m)	5
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	1 - 360
Diameter reikwijdte op vloer (m)	7
Diameter reikwijdte op vloer (Max. hoogte) (m)	12
Oppervlakte Detectieveld (m ²)	30
Max. schakelvermogen (W)	2000
Bediening op afstand	Ja
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Aanspreekhelderheid (lx)	5 - 10000
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Temperatuur (°C)	-10 - +45
Materiaal	Kunststof
Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Ja
Soort contact	Relais
Gedwongen afschakeling	Nee
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	3.5
Max. reikwijdte frontaal (m)	3.5
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Uitvoering oppervlakte	Mat
Kleur	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9010
Frequentie (Hz)	50 - 60
Dimfunctie Aanwezig	Nee

870560 - PLF-OPB-PIR

Inclusief Lensmasker	Ja
Voorgestekkerd	Niet voorgestekkerd
Geschikt voor wandmontage	Nee
Hoogte (mm)	43
Buitendiameter sensor (mm)	122