




TRYKK-DIMMER ROUND DALI/PUSH 200W

Liten og smidig dimmerpuck for fasedimbare drivere og armaturer. For montering i veggboкс. Dimbar på primærsiden via Push(230V) eller DALI signal. Trykk-dimmer Round DALI har skruetilkoblinger som kan ta kabler på opptil 2,5 mm², og minnefunksjon som starter opp med den sist innstilte verdien etter spenningsbortfall. Ytterligere teknisk informasjon finnes i bruksanvisningen.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	1436896
Variantnavn:	Trykk-dimmer Round DALI/PUSH 200W
Garanti:	5 år

TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	AC
Spenningsintervall (V):	110...240
Nominell spenning (V):	230
Nettfrekvens (Hz):	50, 60

DRIFT OG TILKOBLING

Drivertype:	Innbygd
Tilkobling (Type):	Skrueklemme
Tilkobling (mm ²):	2x0,5-2,5
Viderekobling:	Ja
Strekavlastning:	Nei
Sekundær tilkobling (Type):	Skrueklemme
Sekundær tilkobling (mm ²):	2x0,5-2,5
Effektintervall (W):	1-200
Standbyeffekt:	1
Strøm (A):	1,5
Driftstemperaturområde Ta (°C):	-25...+45
Maks Tc (°C):	85
Dimmbar:	Ja
Styring:	Push 230V, DALI
Minnefunksjon ved spenningsbortfall:	Ja
Beskytt mot:	Kortslutning, Overoppheting 110 °C, Overbelastning
Sikring B10 (stk):	8
Sikring B16 (stk):	12
Sikring C10 (stk):	8
Sikring C16 (stk):	13

FARGE OG MATERIALE

Materiell:	Plast
Farge:	Hvit
Halogenfri:	Ja

DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Innendørs / dry locations
IP-klasse:	20
Montering:	Innfelt
Innfesting:	Skruemontering
Brannsikkerhetsmerking:	MM-merke
Godkjenningsmerknad:	CE
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Beskyttelsesklasse:	II
Lengde (mm):	45,5
Bredde (mm):	45
Høyde (mm):	21
Vekt (kg):	0,08
Min hulltaking (Ø mm):	53
Maks hulltaking (Ø mm):	53

