

PANEL

Axiales extraplanos para baños y aseos
Slim profile axial fans for toilet and bathroom
Ventilateurs axiaux pour salles de bain et toilettes
Ventilatoren für den Wohnbereich



PANEL 100 C



PANEL 100 ALU

Múltiples versiones combinando las unidades básicas con sus accesorios. Protegidos contra salpicaduras de agua. Doble aislamiento. Panel con válvula antirretorno incorporada (la versión C no la lleva).

Aplicaciones: Para la ventilación de pequeños recintos a descarga libre o a través de conductos de reducida longitud.

A versatile range combining basic units with its accessories. Water-proof.

Applications: For open air ventilation of small enclosures or through reduced length conduits.

Versions composées d'unités de base et accessoires, munies de protection contre les éclaboussures d'eau avec double isolement, clapet anti-retour inclus (la version C n'en comporte pas).

Applications: Pour la Ventilation des espaces réduits, en flux libre ou à travers des conduits de longueur réduite.

Eine vielseitige Auswahl, dessen Zubehör verschiedene Versionen zulässt. Robuste und feuchtigkeitsgeschützte Ausführung.

Anwendungen:

In kleinen Räumen, für kurze Leitungsrohre.

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / CARACTERISTIQUES / EIGENSCHAFTEN

PANEL:

- Frontal extraplano.
- Todos los modelos con piloto de luz.
- Todos los modelos incluyen válvula antirretorno.

Opciones:

- Frontal disponible en varios colores.

PANEL ALU:

- Frontal extraplano.
- Fabricado en ABS.
- Temperatura máxima de trabajo 40°C.

PANEL:

- Low profile.
- All models with neon running light.
- Supplied with back draught shutter.
- Manufactured in shock-proof high quality technopolimer.

Opciones:

- Cover in different colors.

PANEL ALU:

- Low profile.
- The units are manufactured using high impact ABS thermoplastic.
- Maximum operating temperature 40°C.

PANEL:

- Profile de faible épaisseur.
- Tous les modèles sont équipés d'une lumière néon.
- Fourni avec volet obturateur.
- Fabriqué dans un matériaux résistant aux chocs (polymère).

Opciones:

- Le modèle frontal est disponible en plusieurs couleurs.

PANEL ALU:

- Profile de faible épaisseur.
- Matériaux résistant aux chocs (ABS thermoplastique).
- Température maximale de fonctionnement 40°C.

PANEL:

- Flachbauweise.
- Alle Modelle mit Kontrolllicht.
- Rückschlagklappe.
- Hergestellt aus schockgeprüftem Technopolimer höchster Qualität.

Auf Wunsch:

- Verschiedene Farben.

PANEL ALU:

- Flachbauweise.
- Hergestellt aus schlagfestem ABS Thermoplastik.
- Dauerbetrieb 40°C.

Versión básica / Standard version / Version basique / Standardausführung

		Ø mm	m³/h	220 - 240 V W AC 50 Hz	r.p.m.	dB (A)	ACCESORIOS / ACCESSORIES ACCESSOIRES / ZUBEHÖR		
								GR	PG
PANEL 100	BAB0111	98,20	95	14	2.400	32	•	•	•
PANEL 100C	BAB0112	98,20	95	14	2.400	32	•	•	•
PANEL 100 ALU	BABAL0111	98,00	80	14	2.400	32	•		
PANEL 120	BAB0113	119	165	15	2.400	37	•	•	•
PANEL 150	BAB0115	149	295	25	2.400	44	•	•	•
PANEL 150 ALU	BABAL0115	150	220	17	2.400	40	•		

Versión temporizada (regulable entre 5 y 20 minutos) / Timer version (adjustable between 5 to 20 minutes)

Version avec minuterie (réglable entre 5 et 20 minutes) / Ausführung mit Zeitschalter (einstellbar zwischen 5 und 20 Minuten)

		Ø mm	m³/h	220 - 240 V W AC 50 Hz	r.p.m.	dB (A)	ACCESORIOS / ACCESSORIES ACCESSOIRES / ZUBEHÖR		
								GR	PG
PANEL 100T	BAB011T	98,20	95	14	2.400	32	•	•	•
PANEL 100CT	BAB112T	98,20	95	14	2.400	32	•	•	•
PANEL 100T ALU	BABAL011T	98,00	80	14	2.400	32	•		
PANEL 120T	BAB013T	119	165	15	2.400	37	•	•	•
PANEL 150T	BAB016T	149	295	25	2.400	44	•		•
PANEL 150T ALU	BABAL016T	150	220	17	2.400	40	•		

ACCESORIOS / ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR

Regulación / Regulation Régulation / Regler



RV (pg. 63)



IOF (pg. 63)



TEX (pg. 64)



RS (pg. 64)

Accesorios equipos / Accessories equipments Accessoires équipements / Zubehör Wärmetauschereinheiten



GR (pg. 65)



PG (pg. 65)