

Datakabel UTP6

Klassifisering

ICTA 3422 | 3342



Fordeler

Uskjermet datakabel i kategori 6, konstruert av polytenisolerte

kobberledninger med enkelt tråd, tvinnet i par

Kabelen består av 4 par og har en kappe av halogenfri, flammebestandig plast

Tilgjengelig som dobbelt UTP6

Vårt sortiment med ferdigtrukket sparer tid da behovet for manuell trekking reduseres

Reduserte kostnader gjennom færre arbeidstimer

Eliminerer problemet med å dra kabel ved skarpe bøyer i veggen

Halogenfrie k-rør

Smarte pakningsløsninger

750N er godkjent for innstøpning

Metermerket

Bruksområde

Utendørs bruk	✗
Innendørs bruk	✓
Innfelling i vegg	✓
I betong	✓
Innfelt montering i undertak	✓
Prefabrikert	✓

Forpakkning

EL-NR	BETEGNELSE	KABEL FARGE	INNERDIAMETER (mm)	M/ST	M/PALL
12 264 46	16/UTP6 LSZH R100	White	10.7	100	2400
12 264 44	16/2UTP6 LSZH R100	White Green	10.7	100	2400

Tekniske egenskaper

Teknisk informasjon

MATERIALE	TRYKK	MOTSTAND MOT SLAG	LAVESTE TEMPERATUR FOR INSTALLASJON	HØYESTE TEMPERATUR FOR INSTALLATION	SELVSLUKKENDE
Polypropylene	3 Medium 750N (23°C, +/-2°C)	4 Tungt (6J) (IK08)	4 -25°C	2 +90°C	Ja

Material egenskaper

EGENSKAPER	STANDARDS	JA/NEI
Lav røykutvikling	IEC 61034-2	Ja
Halogenfritt	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2	Ja
Selvslukkende	EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22	Ja
Test av egenskap ved brann	SS-EN 60332-1	Ja

Teknisk informasjon kabel

Teknisk informasjon

ISOLERING/ MANTEL	LEDER AREA (mm2)	MAXFREKVENS
LSZH	0,5	UTP6 <400MHz

Vi anbefaler

Betegnelse

Bilde

Avrullningsstativ Go Easy



Halogenfrie skøtemuffe med lås

