

8/14,4
Watt/m



IP 20

CRI>90



EMC





ta -10°÷ +40°C



up to

110 lm/w



Strisce flessibili a led 24V autoadesive

- Fornita in rolla da 5m
- Strip COB a luce continua
- 8W/m con possibile taglio ogni 50mm
- 14,4W/m con possibile taglio ogni 50mm
- Facile da piegare - Possibile montaggio su superfici curve
- Disponibile nei colori standard 2700K, 3000K e 4000K

24V Flexible adhesive led strips

- Supplied in 5m reels with connecting cable.
- COB Led Strip (continous light)
- 8W/m with possible cut every 50mm
- 14,4W/m with possible cut every 50mm
- Easy to bend - Possible mounting on curved surfaces
- Color temperatures available: 2700K, 3000K and 4000K

24V Led-Streifen - flexibel und selbstklebend

- In einer 5m Rolle mit Anschlußkabel geliefert
- COB Led Streife (dauerndes Licht)
- 8W/m mit Zuschnitt je 50mm möglich
- 14,4W/m mit Zuschnitt je 50mm möglich
- Leicht biegsam - Mögliche Montage auf gekrümmten Oberflächen
- Farbtemperaturen verfügbar: 2700K, 3000K und 4000K

Rubans souples à led 24V autocollants

- Fournis en rouleau de 5m équipé de câble de liaison.
- Ruban COB Led (lumière homogène)
- 8W/m - Sécable tous les 50mm
- 14,4watt/m - Sécable tous les 50mm
- Facile à plier - Montage aussi sur des surfaces courbes
- Disponible dans les couleurs standard 2700K, 3000K et 4000K

Tira de led flexible adhesiva 24V

- Suministrado en rollos de 5 metros con cables de conexión.
- Tira led COB (luz continua)
- 8W/m con posible corte cada 50mm
- 14,4W/m con posible corte cada 50mm.
- Facil de doblar: posible montaje en superficies curvas
- Disponible en colores estándar 2700K, 3000K y 4000K

Part number	K	Lumen/m Typ.	LED	V (typ.)	Cutting point (mm)	W/m (typ.)	EEC*
A41COB241527	2700K	1250	COB	24V DC	50mm	14,4W	G
A41COB241530	3000K	1290	COB	24V DC	50mm	14,4W	G
A41COB241540	4000K	1340	COB	24V DC	50mm	14,4W	F
A41COB248827	2700K	750	COB	24V DC	50mm	8W	F
A41COB248830	3000K	780	COB	24V DC	50mm	8W	F
A41COB248840	4000K	890	COB	24V DC	50mm	8W	F

** The EEC specification refers in each case to the installed light source(s)

