



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XAC
Produkt eller komponent type	Pendant control station
Kortnavn utstyr	XACA

Komplementær

Tablå type	Dobbeltisolert
Kapslingsmateriale	Polypropylene
Elektrisk krets-type	Styrekrets
Kapslingstype	Komplett klart til bruk
Applikasjon for trykknappboks	Kontroll over én hastighet heise motor
Sammensetning av trykknappboks	2 taster + en nødstop
Kontrollknappen typen	First pushbutton 1 NO øke, sakte Second pushbutton 1 NO senke, sakte Stop push-button Ø 30 mm 3 NC latching
Kompatibilitet	ZB2BE101 for each direction XENT1192 for emergency stop
Mekanisk forrigling	Med mekanisk forrigking
Kontrollstasjon farge	Gul
Tilkoblingsklemmer	Screw clamp terminals 1 x 0.5...2 x 1.5 mm ² with cable end Skrutilkobling 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² uten endehylse
Standarder	EN/IEC 60204-32 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 No 14
Produktsertifikater	CCC GOST
Overflatebeskyttelse	TH
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Vibrasjonsmotstand	15 gn 10...500 Hz IEC 60068-2-6
Støtmotstand	100 gn IEC 60068-2-27
Overspenningskategori	Class II IEC 61140
IP-grad	IP65 IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 EN 50102

Mekanisk levetid	1000000 sykluser
Kabelinngang	Rubber sleeve with stepped entry 8...26 mm
Kontakt angivelse	A600 AC-15 240 V 3 A IEC 60947-5-1 appendix A A600 AC-15 600 V 1.2 A IEC 60947-5-1 appendix A Q600 DC-13 250 V 0.27 A IEC 60947-5-1 appendix A Q600 DC-13 600 V 0.1 A IEC 60947-5-1 appendix A
[Ithe] nominell termisk strøm, kapselt	10 A
[Ui] isolasjonsspenning	400 V 3 IEC 60947-1 emergency stop contact 600 V 3
[Uimp] Nominell impuls-spenning	6 kV IEC 60947-1
Driftsområde kontakter	Treg brems
Resistanse over teminaler	<= 25 MOhm
Betjeningskraft	10 N push-button 14 N emergency stop
Kortslutningsvern	10 A fuse protection cartridge gG
Nominell forbrukt effekt drift W	40 W DC-13 1000000 cycles 60 cyc/mn 120 V 0.5 inductive IEC 60947-5-1 appendix C 48 W DC-13 1000000 cycles 60 cyc/mn 48 V 0.5 inductive IEC 60947-5-1 appendix C 65 W DC-13 1000000 cycles 60 cyc/mn 24 V 0.5 inductive IEC 60947-5-1 appendix C
Klemmebeskrivelse ISO n°1	(13-14)NO
Klemmebeskrivelse ISO n°2	(11-12)NC (21-22)NC (31-32)NC
Klemmemerking	(11-12)NC (13-14)NO
Vekt	0.615 kg

Garantiperiode

Warranty period	18 måneder
-----------------	------------