

H411270

Protected led rød 24vac/dc

Artikkelnummer: ZALVB4

El-nummer: 4303544

EAN13-nummer: 3389110115123

Protected led rød 24vac/dc

Technical information

Tilleggsinformasjon

salg per udelelig kvantitet

5

Sertifikater og standarder

standarder

EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-5-5
JIS C 4520
UL 508
CSA C22.2 No 14
CSA
UL listet

Produktsertifikater

Kompatibilitet

Produsert i

for XB5 Ø 22 mm betjenings og varslingsutstyr

Tilkoblinger

tilkoblinger - terminaler

skrutilkobling: $\leq 2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ med endehylse i samsvar med EN/IEC 60947-1
skrutilkobling: $> 1 \times 0,22 \text{ mm}^2$ uten endehylse i samsvar med EN/IEC 60947-1

Elektrisk

[Ui] isolasjonsspenning

250 V (grad av forurensning: 3) i samsvar med EN/IEC 60947-1

[Uimp] Nominell impulsspenning

4 kV i samsvar med EN/IEC 60947-1

[Us] merkespenning

24 V AC/DC

Spenningsgrenser

19.2...30 V DC

21.6...26.4 V AC

Strømforbruk

18 mA mA

motstand mot spenningsvariasjon

1 kV i samsvar med IEC 61000-5-1

lysblokkforsyning

direkte

Miljø

protective treatment

TH

omgivelsestemperatur for oppbevaring

-40...70 °C °C

omgivelsestemperatur for drift

-25...70 °C °C

IP-grad

IP20 i samsvar med IEC 60529

Vibrasjonsmotstand

5 gn (12...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6

30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinusurve akselerasjon i

samsvar med EN/IEC 60068-2-27

50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinusurve akselerasjon i

samsvar med EN/IEC 60068-2-27

motstand mot raske transienter

2 kV i samsvar med IEC 61000-4-4

motstand mot elektromagnetiske felt

10 V/m i samsvar med IEC 61000-4-3

motstand mot elektrostatisk utladning

6 kV ved kontakt (på metalleder) i samsvar med IEC 61000-4-2

8 kV i fri luft (i isolerende deler) i samsvar med IEC 61000-4-2

elektromagnetiske utslipp

klasse B i samsvar med IEC 55011

Praktisk

monteringsmåte

for kundemontering

signaltype

klar

pæreholder

innebygget LED

elektrisk sammensetningskode

MR1

PR1

Installasjon	
montering av blokk	bakmontering
Ytelse	
levetid	100000 t ved nominell spenning og 25 ° C
Fysiske mål	
Vekt	0.015 kg kg
Tiltrekningsmoment	0.8...1.2 N.m i samsvar med EN 60947-1
formen på skruehodet	kryss, Philips no 1
	kryss, Pozidriv No 1
	hullet, flat Ø 4 mm
	hullet, flat Ø 5.5 mm
Produktmerking	
produktspekter	Harmony XAL
Produkt eller komponent type	lysblokk
kallenavn på utstyr	ZALV
lyskilde	integrert og beskyttet LED
lyskildefarge	Rød

Supplier information

Leverandør: Schneider Electric Norge AS

Fax: + 47 64 98 57 01

Web: <http://www.schneider-electric.no>

Adresse: Deliveien 10, 1540 Vestby

Telefon: +47 64 98 56 00

e-Post: kundesenter@no.schneider-electric.com