

RK 750 V Plastisolert koblingsledning

RK 750V 16 Brun

H07V-K

Nexans ref.: 10022594**El. nummer:** 1066691 (1050589)**GTIN (EAN 13):** 7045210016574

Plastisolert koblingsledning

Beskrivelse

Koblingsledning med mangetrådet kobberleder. Anbefalt brukt der det er hesiktsmessig å benytte fleksible ledninger, f.eks ved tavlebygging.



Standarder

Internasjonal EN 50265; HD 21.3;
IEC 60332-1**Norsk** NEK-HD 21.3Blyfri
JaNormert spenning i 3 fase systemer U_0/U
450 / 750 VMax. conductor temp. in service
70 °CRoHS-godkjent
Ja

RK 750 V Plastisolert koblingsledning

RK 750V 16 Brun
Nexans ref.: 10022594

Egenskaper

Konstruksjonsegenskaper

Kappefarge	Brun
Lederform	Mangetrådet
Ledermateriale	Glødd kobber
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Blyfri	Ja

Dimensjonsegenskaper

Lederdiameter	5,3 mm
Nominell ytre diameter	7,3 mm
Antall ledere	1
Ledertverrsnitt	16 mm ²
Vekt (ca.)	17,0 kg/100m

Elektriske egenskaper

Normert spenning i 3 fase systemer U ₀ /U	450 / 750 V
--	-------------

Bruksegenskaper

Lengde	100 m
Forpakning	Bunt
Maks. tillatt ledertemperatur	70 °C
RoHS-godkjent	Ja


Blyfri
Ja

Normert spenning i 3 fase systemer U₀/
U
450 / 750 V

Max. conductor temp.in service
70 °C

RoHS-godkjent
Ja