



FAKTA

- Enøkprodukt / kategori 1.
- Ekstra utgang for vifte/pot.fri
- 360° detektering.
- 100°x60° dekningsvinkel.
- Ca 8 meters rekkevidde.
- Gnistfri kobling gir lang levetid.
- Takler alle typer laster.
- Lysdiode i front indikerer bevegelse.
- Innstillbar gangtid 2 sek - 2 timer.
- Mekanisk og fargetilpasset RS-16 standard.
- Ingen skruer på detektorens front.
- Innebygd overtemperatursikring ved 75°C (innvendig temp.).



MICROSAFE[®] MBD R, BEVEGELSESDETEKTOR MED EKSTRA UTGANG

Bevegelsesdetektoren (MBD R) brukes for aut. lysstyring i rom som sporadisk er i bruk, som for eksempel klasserom, røykerom, trimrom, idrettshaller, lager, vaskerom, gang, bad, boder etc., med den hensikt å spare strøm.

MBD R har innebygd tidsur med innstilling fra 2 sekunder – 2 timer. **MBD R** kan med fordel benyttes i kombinasjon med lys, avtrekk, varme osv., og er i slike sammenhenger svært strømsparende. På baksiden av **MBD R** kan man ved hjelp av en "vender" skifte posisjon fra 0 – F for å stille ønsket gangtid (forsinkelsestid). Lysdioden på fronten indikerer bevegelse (aktivitet).

EL. NR.	NAVN	EKSTRA UTGANG
1403870	MBD R Potensialfri, 1-polt 16A	Potensialfri utgang
1403871	MBD R Vifteutgang, 1-polt 16A	Vifteutgang

TEKNISK

Fysiske mål:	Tilpasset RS16	Rekkevidde:	Ca 8 meter
Spenning:	230 VAC +10/-20%	Dekn.grad:	360°
Gangtid:	2 sek - 2 timer	Dekn.vinkel:	100° x 60°

TIDSTABELL

Venderposisjon	Tidsforsinkelse
0	2 sek.
1	10 sek.
2	30 sek.
3	1 min.
4	2 min.
5	5 min.
6	7 min.
7	10 min.
8	12 min.
9	15 min.
A	20 min.
B	30 min.
C	40 min.
D	50 min.
E	1 time
F	2 timer

KOBLINGSPRINSIPP

